

# HIFI partner

## Ceník Dynaudio

srpen 2019



# DYNAUDIO

Legendární dánský výrobce reproduktorů. Jedna z nejlepších značek na světě, které se tomuto oboru věnují. Tvrdí se, že pokud některé špičkové nahrávací studio nepoužívá reproduktory Bowers and Wilkins, mají jistě poslechové monitory od Dynaudia.

Nahrávací studia, která k masteringu svých zvukových nahrávek používají výrobky Dynaudio jsou například: Abbey Road, Artillery Studios, AIR Studios, Aftermaster, Assault and Battery, Chicago recording Company, Dubway studios a další.

[www.dynaudio.com](http://www.dynaudio.com)

## ŘADA MUSIC




**Music 1**

Dynaudio Music 1 je elegantní kompaktní přenosný inteligentní bezdrátový hudební systém s vestavěným akumulátorem. Ovládání pomocí bezplatné aplikace. Špičkový zvuk za každých okolností zajišťují dvě nové Dynaudio technologie: RoomAdapt pomocí vestavěných mikrofonů zjišťuje polohu reproduktoru v prostoru a na základě měření nastavuje DSP tak, aby výsledný zvuk byl vždy nejlepší v daném umístění (u zdi, v rohu, v prostoru). Funkce NoiseAdapt pak zjišťuje hladinu okolního hluku a automaticky přizpůsobuje DSP tak, aby např. při hlučnější konverzaci v místnosti zněla hudba stále dobře a čitelně. Funkce RoomAdapt a NoiseAdapt lze v aplikaci vypnout. Funkce MusicNow zajišťuje přehrávání hudby dle vašich preferencí na stisk jednoho tlačítka. Vestavěný akumulátor umožňuje nepřetržitě přehrávání po dobu až 8 hodin např. na cestách. Ekvalizér s třemi předvolbami (hudba, film, hlas) a korekce hloubek a výšek. Měníče Dynaudio: středobasový s membránou z firemního materiálu MSP a výškový z měkkou kalotou. Každý měnič je napájen vlastním zesilovačem o výkonu 40W. Uzavřená ozvučnice je potažena kvalitní nábytkářskou textilií od dánské firmy Gabriel. Možnost provozu v multiroom režimu, až 6 zařízení v síti. Konektivita: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n 2,4 a 5.0 GHz), AirPlay, Bluetooth aptX, DLNA/UPnP. Streamovací služby TIDAL, Vtuner, Ximalaya, další přes AirPlay nebo Bluetooth. Vstupy: linkový stereo 3,5 mm jack, USB (iOS přehrávání a nabíjení). Celkový výkon 80W, frekvenční rozsah 50 - 20.000 Hz (-3 dB), zvukové formáty MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, Vorbis, PCM, SBC 16-24 bit / 32-96 kHz. Tlačítka přehrávání/pauza, posun vzad/vpřed na horní hraně. Rozměry 229 x 220 x 142 mm, hmotnost 1,6 kg.

Barevné provedení červené, modré, světle šedé, tmavě šedé.

ks

**8 990 Kč**



**Music 3**

Dynaudio Music 3 je elegantní přenosný inteligentní bezdrátový hudební systém střední velikosti s vestavěným akumulátorem. Ovládání pomocí bezplatné aplikace. Špičkový zvuk za každých okolností zajišťují dvě nové Dynaudio technologie: RoomAdapt pomocí vestavěných mikrofonů zjišťuje polohu reproduktoru v prostoru a na základě měření nastavuje DSP tak, aby výsledný zvuk byl vždy nejlepší v daném umístění (u zdi, v rohu, v prostoru). Funkce NoiseAdapt pak zjišťuje hladinu okolního hluku a automaticky přizpůsobuje DSP tak, aby např. při hlučnější konverzaci v místnosti zněla hudba stále dobře a čitelně. Funkce RoomAdapt a NoiseAdapt lze v aplikaci vypnout. Funkce MusicNow zajišťuje přehrávání hudby dle vašich preferencí na stisk jednoho tlačítka. Vestavěný akumulátor umožňuje nepřetržitě přehrávání po dobu až 8 hodin např. na cestách. Ekvalizér s třemi předvolbami (hudba, film, hlas) a korekce hloubek a výšek. Měníče Dynaudio: středobasový s membránou z firemního materiálu MSP a 2x výškový z měkkou kalotou. Každý měnič je napájen vlastním zesilovačem o výkonu 40W. Uzavřená ozvučnice je potažena kvalitní nábytkářskou textilií od dánské firmy Gabriel. Možnost provozu v multiroom režimu, až 6 zařízení v síti. Součástí dodávky je dálkové ovládání. Konektivita: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n 2,4 a 5.0 GHz), AirPlay, Bluetooth aptX, DLNA/UPnP. Streamovací služby TIDAL, Vtuner, Ximalaya, další přes AirPlay nebo Bluetooth. Vstupy: linkový stereo 3,5 mm jack, USB (iOS přehrávání a nabíjení). Celkový výkon 120W, frekvenční rozsah 47 - 20.000 Hz (-3 dB), zvukové formáty MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, Vorbis, PCM, SBC 16-24 bit / 32-96 kHz. Tlačítka hlasitosti, přehrávání/pauza, posun vzad/vpřed a přepínání vstupů a předvoleb na horní hraně. Rozměry 405 x 220 x 174 mm, hmotnost 3,7 kg. Barevné provedení červené, modré, světle šedé, tmavě šedé.

Barevné provedení červené, modré, světle šedé, tmavě šedé.

ks

**13 990 Kč**

**Music 5**

Dynaudio Music 5 je elegantní inteligentní bezdrátový hudební systém pro větší prostory. Ovládání pomocí bezplatné aplikace. Špičkový zvuk za každých okolností zajišťují dvě nové Dynaudio technologie: RoomAdapt pomocí vestavěných mikrofonů zjišťuje polohu reproduktoru v prostoru a na základě měření nastavuje DSP tak, aby výsledný zvuk byl vždy nejlepší v daném umístění (u zdi, v rohu, v prostoru). Funkce NoiseAdapt pak zjišťuje hladinu okolního hluku a automaticky přizpůsobuje DSP tak, aby např. při hlučnější konverzaci v místnosti zněla hudba stále dobře a čitelně. Funkce RoomAdapt a NoiseAdapt lze v aplikaci vypnout. Funkce MusicNow zajišťuje přehrávání hudby dle vašich preferencí na stisk jednoho tlačítka. Ekvalizér s třemi předvolbami (hudba, film, hlas) a korekce hloubek a výšek. Měníče Dynaudio: 1x basový a 2x středobasový s membránou z firemního materiálu MSP a 2x výškový z měkkou kalotou. Každý měnič je napájen vlastním zesilovačem o výkonu 50W. Otevřená ozvučnice se zadním basreflexem je potažena kvalitní nábytkářskou textilií od dánské firmy Gabriel. Možnost provozu v multiroom režimu, až 6 zařízení v síti. Součástí dodávky je dálkové ovládání. Konektivita: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n 2,4 a 5.0 GHz), AirPlay, Bluetooth aptX, DLNA/UPnP. Streamovací služby TIDAL, Vtuner, Ximalaya, další přes AirPlay nebo Bluetooth. Vstupy: digitální optický (PCM), linkový stereo 3,5 mm jack, USB (iOS přehrávání a nabíjení). Celkový výkon 250W, frekvenční rozsah 45 - 20.000 Hz (-3 dB), zvukové formáty MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, Vorbis, PCM, SBC 16-24 bit / 32-96 kHz. Tlačítka hlasitosti, přehrávání/pauza, posun vzad/vpřed, přepínání vstupů a 5 předvoleb na horní hraně. Rozměry 659 x 201 x 185 mm, hmotnost 5,4 kg. Barevné provedení červené, modré, světle šedé, tmavě šedé.

Barevné provedení červené, modré, světle šedé, tmavě šedé.

ks **20 990 Kč**

**Music 7**

Dynaudio Music 7 je elegantní inteligentní bezdrátový hudební systém ideální pro použití také jako soundbar k TV. Ovládání pomocí bezplatné aplikace. Špičkový zvuk za každých okolností zajišťují dvě nové Dynaudio technologie: RoomAdapt pomocí vestavěných mikrofonů zjišťuje polohu reproduktoru v prostoru a na základě měření nastavuje DSP tak, aby výsledný zvuk byl vždy nejlepší v daném umístění (u zdi, v rohu, v prostoru). Funkce NoiseAdapt pak zjišťuje hladinu okolního hluku a automaticky přizpůsobuje DSP tak, aby např. při hlučnější konverzaci v místnosti zněla hudba stále dobře a čitelně. Funkce RoomAdapt a NoiseAdapt lze v aplikaci vypnout. Funkce MusicNow zajišťuje přehrávání hudby dle vašich preferencí na stisk jednoho tlačítka. Ekvalizér s třemi předvolbami (hudba, film, hlas) a korekce hloubek a výšek. Měníče Dynaudio: 2x basový a 2x středobasový s membránou z firemního materiálu MSP a 2x výškový z měkkou kalotou. Každý měnič je napájen vlastním zesilovačem o výkonu 50W. Otevřená ozvučnice se zadním basreflexem je potažena kvalitní nábytkářskou textilií od dánské firmy Gabriel. Možnost provozu v multiroom režimu, až 6 zařízení v síti. Součástí dodávky je dálkové ovládání. Konektivita: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n 2,4 a 5.0 GHz), AirPlay, Bluetooth aptX, DLNA/UPnP. Streamovací služby TIDAL, Vtuner, Ximalaya, další přes AirPlay nebo Bluetooth. Vstupy: HDMI (ARC), digitální optický (PCM), linkový stereo 3,5 mm jack, USB (iOS přehrávání a nabíjení). Celkový výkon 300W, frekvenční rozsah 40 - 20.000 Hz (-3 dB), zvukové formáty MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, Vorbis, PCM, SBC 16-24 bit / 32-96 kHz. Tlačítka hlasitosti, přehrávání/pauza, posun vzad/vpřed, přepínání vstupů a 5 předvoleb na horní hraně. Rozměry 819 x 201 x 185 mm, hmotnost 7,7 kg. Barevné provedení červené, modré, světle šedé, tmavě šedé.

Barevné provedení červené, modré, světle šedé, tmavě šedé.

ks **25 990 Kč**

**Music 5/7 Wall Bracket**

Instalační konzole pro připevnění přehrávačů Dynaudio Music 5 nebo Music 7 na zeď. Provedení černé

černé ks **1 990 Kč**



## ŘADA EMIT



## Emit 15c

Kompaktní reproduktory pro střední kanál, 2 pásma s basreflexem, 2x11cm MSP středobasové reproduktory s litými hliníkovými koši a hliníkovými cívkami, 28mm výškový reproduktor s natíranou měkkou kalotou, nová kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 60 - 23.000 Hz, impedance 4-6 ohmů, citlivost 86dB, zatížitelnost více než 150W, rozměry 500 x 130 x 210mm, hmotnost 7kg. Součástí dodávky je odnímatelný kovový podstavec, umožňující nastavení správného vertikálního úhlu vyzařování směrem k posluchači. Povrchová úprava: černý nebo bílý saténový lak.

Černý nebo bílý saténový lak

pár

13 990 Kč



## Emit 10

Kompaktní regálové reproduktory pro menší až střední velikost místnosti, 2 pásma s basreflexem, výškový reproduktor s natíranou měkkou kalotou, 14 cm MSP středobasový reproduktor, ultralehké hliníkové cívky, nová kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 50 - 23.000 Hz, impedance 6 ohmů, citlivost 86dB, zatížitelnost více než 150W, rozměry 170 x 292 x 240mm. Povrchová úprava: černý nebo bílý saténový lak.

Černý nebo bílý saténový lak

pár

15 990 Kč



## Emit 20

Větší regálové reproduktory, 2 pásma s basreflexem, výškový reproduktor s natíranou měkkou kalotou, 17 cm MSP středobasový reproduktor, ultralehké hliníkové cívky, nová kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 50 - 23.000 Hz, impedance 6 ohmů, citlivost 86dB, rozměry 215 x 355 x 265mm. Povrchová úprava: černý nebo bílý saténový lak.

Černý nebo bílý saténový lak

pár

18 490 Kč



## Emit 30

Sloupové reproduktory, 2 pásma s basreflexem, 2x17cm MSP středobasové reproduktory s litými hliníkovými koši, velké 75mm ultralehké hliníkové cívky, 28mm výškový reproduktor s natíranou měkkou kalotou, nová kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 40 - 23.000 Hz, impedance 4 ohmy, citlivost 86dB, zatížitelnost více než 200W, rozměry 204 x 960 x 275mm, hmotnost 18kg. Povrchová úprava: černý nebo bílý saténový lak.

Černý nebo bílý saténový lak

pár

39 990 Kč

## NOVINKA - ŘADA EVOKE



## Evoke 10

Kompaktní dvoupásmová regálová reproduktory Dynaudio Evoke 10 s příjemným, velmi muzikálním projevem. Cílem řady Evoke je nabídnout při dané ceně výjimečnou hodnotu pomocí technologií odvozených z řad Contour a Confidence, vestavěných do čistých linií elegantních skříní s povrchovou úpravou vysoké kvality. Osazení 14 cm MSP Esotec+ středobasovým měničem s novým košem a vylepšeným magnetickým systémem umožňujícím vysoký zdvih membrány a 28 mm Cerotar výškovým měničem s textilní kalotou a vnitřním vrchlíkem Hexis. Hexis optimalizuje akustické vlastnosti dutiny za textilní kalotou, což přispívá k vyrovnanější frekvenční odezvě. Optimalizovaný magnetický systém s magnety Ferrite+ zvyšuje citlivost výškového měniče. Tyto nově vyvinuté technologie vedou k dynamickému, detailnímu a přirozenému podání výškového frekvenčního pásma s velmi nízkou hladinou fenoménu poslechové únavy. Nový zaoblený elegantní tvar. Skříně v černém a bílém provedení jsou lakovány zcela novou technikou, umožňující dosáhnout nádherný vysoký lesk s efektem skleněného povrchu. Dřevěné povrchové úpravy používají otevřenou dýhu s velmi přirozeným pocitem. Ořech má teplé, hluboce tmavé tóny. Světlé dřevo je vyrobeno z překrásné světlé dýhy meruňky. Měníče jsou vybaveny nově navrženými krycími kroužky upevňovacích vrutů, dodávajícími reproduktívám stylový čistý vzhled, který zdůrazňuje kvalitu povrchové úpravy skříně a pohyblivých součástí měničů. Krycí kroužky jsou odlévány jako jeden kus, proces odlévání zahrnuje také povrchovou úpravu kroužku a není tak potřeba kroužek lakovat. To zaručuje, že kroužek neztratí pěkný povrch ani po letech používání reproduktory. Reproduktory Evoke 10 jsou dodávány s pěnovými ucpávkami bassreflexu. Volitelné stojany Dynaudio Stand 10. Technická specifikace: citlivost 84dB (2.83V/1m), zatížení podle IEC 180W, impedance 6 ohmů, frekvenční rozsah ( $\pm 3$  dB) 47 Hz - 23 kHz, otevřená ozvučnice se zadním bassreflexem, výhybka 2. řádu, dělící frekvence výhybky 1400 Hz, středobasový měnič 14cm Esotec+ MSP, výškový měnič 28mm Cerotar s Hexis vrchlíkem. Hmotnost 6,7 kg, rozměry (š x v x h) 180 x 315 x 266 mm, rozměry s mřížkou 180 x 315 x 277 mm. Rozměry balení (pár) 554 x 463 x 396 mm, hmotnost balení (pár) 16,78 kg. Povrchové úpravy černý lak vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo.

černý lak vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo

pár

34 990 Kč



Evoke 20

Velká dvoupásmová regálová reproduktora Dynaudio Evoke 20 s příjemným, velmi muzikálním projevem. Cílem řady Evoke je nabídnout při dané ceně výjimečnou hodnotu pomocí technologií odvozených z řad Contour a Confidence, vestavěných do čistých linií elegantních skříní s povrchovou úpravou vysoké kvality. Osazení 18 cm MSP Esotec+ středobasovým měničem s novým košem, vysokou dynamikou a výkonem a vylepšeným magnetickým systémem umožňujícím vysoký zdvih membrány a 28 mm Cerotar výškovým měničem s textilní kalotou a vnitřním vrchlíkem Hexis. Hexis optimalizuje akustické vlastnosti dutiny za textilní kalotou, což přispívá k vyrovnanější frekvenční odezvě. Optimalizovaný magnetický systém s magnety Ferrite+ zvyšuje citlivost výškového měniče. Tyto nově vyvinuté technologie vedou k dynamickému, detailnímu a přirozenému podání výškového frekvenčního pásma s velmi nízkou hladinou fenoménu poslechové únavy. Nový zaoblený elegantní tvar. Skříně v černém a bílém provedení jsou lakovány zcela novou technikou, umožňující dosáhnout nádherný vysoký lesk s efektem skleněného povrchu. Dřevěné povrchové úpravy používají otevřenou dýhu s velmi přirozeným pocitem. Ořech má teplé, hluboce tmavé tóny. Světlé dřevo je vyrobeno z překrásné světlé dýhy meruňky. Měniče jsou vybaveny nově navrženými krycími kroužky upevňovacích vrutů, dodávajícími reproduktorem stylový čistý vzhled, který zdůrazňuje kvalitu povrchové úpravy skříně a pohyblivých součástí měničů. Krycí kroužky jsou odlévané jako jeden kus, proces odlévání zahrnuje také povrchovou úpravu kroužku a není tak potřeba kroužek lakovat. To zaručuje, že kroužek neztratí pěkný povrch ani po letech používání reproduktora. Reprosoustavy Evoke 20 jsou dodávány pěnovými ucpávkami bassreflexu. Volitelné stojany Dynaudio Stand 20. Technická specifikace: citlivost 86dB (2.83V/1m), zatížení podle IEC 180W, impedance 6 ohmů, frekvenční rozsah ( $\pm 3$  dB) 40 Hz – 23 kHz, otevřená ozvučnice se zadním bassreflexem, výhybka 2. řádu, dělicí frekvence výhybky 3200 Hz, středobasový měnič 18cm Esotec+ MSP, výškový měnič 28mm Cerotar s Hexis vrchlíkem. Hmotnost 9,9 kg, rozměry (š x v x h) 215 x 380 x 307 mm, rozměry s mřížkou 215 x 380 x 317 mm. Rozměry balení (pár) 620 x 528 x 436 mm, hmotnost balení (pár) 23,7 kg. Povrchové úpravy černý lak vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo.

černý lak vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo

pár

49 990 Kč



Evoke 30

Dvouapůlpásmová sloupová reproduktora Dynaudio Evoke 30 s příjemným, velmi muzikálním projevem. Cílem řady Evoke je nabídnout při dané ceně výjimečnou hodnotu pomocí technologií odvozených z řad Contour a Confidence, vestavěných do čistých linií elegantních skříní s povrchovou úpravou vysoké kvality. Osazení dvěma 14 cm MSP Esotec+ středobasovými měniči s novým košem, vysokou dynamikou a výkonem a vylepšeným magnetickým systémem umožňujícím vysoký zdvih membrány a 28 mm Cerotar výškovým měničem s textilní kalotou a vnitřním vrchlíkem Hexis. Hexis optimalizuje akustické vlastnosti dutiny za textilní kalotou, což přispívá k vyrovnanější frekvenční odezvě. Optimalizovaný magnetický systém s magnety Ferrite+ zvyšuje citlivost výškového měniče. Tyto nově vyvinuté technologie vedou k dynamickému, detailnímu a přirozenému podání výškového frekvenčního pásma s velmi nízkou hladinou fenoménu poslechové únavy. Nový zaoblený elegantní tvar. Skříně v černém a bílém provedení jsou lakovány zcela novou technikou, umožňující dosáhnout nádherný vysoký lesk s efektem skleněného povrchu. Dřevěné povrchové úpravy používají otevřenou dýhu s velmi přirozeným pocitem. Ořech má teplé, hluboce tmavé tóny. Světlé dřevo je vyrobeno z překrásné světlé dýhy meruňky. Měniče jsou vybaveny nově navrženými krycími kroužky upevňovacích vrutů, dodávajícími reproduktorem stylový čistý vzhled, který zdůrazňuje kvalitu povrchové úpravy skříně a pohyblivých součástí měničů. Krycí kroužky jsou odlévané jako jeden kus, proces odlévání zahrnuje také povrchovou úpravu kroužku a není tak potřeba kroužek lakovat. To zaručuje, že kroužek neztratí pěkný povrch ani po letech používání reproduktora. Reprosoustavy Evoke 30 jsou dodávány s pěnovými ucpávkami bassreflexu. Technická specifikace: citlivost 88dB (2.83V/1m), zatížení podle IEC 200W, impedance 4 ohmy, frekvenční rozsah ( $\pm 3$  dB) 40 Hz – 23 kHz, otevřená ozvučnice se zadním bassreflexem, 2,5 pásmová výhybka 2. řádu, dělicí frekvence výhybky 1200 / 2300 Hz, středobasový měnič 2x14cm Esotec+ MSP, výškový měnič 28mm Cerotar s Hexis vrchlíkem. Hmotnost 15,5 kg, rozměry (š x v x h) 180 x 900 x 267 mm. Rozměry s nožkami/mřížkou 268 x 920 x 342 mm. Rozměry balení (kus) 1074 x 418 x 317 mm, hmotnost balení (kus) 20,64 kg. Povrchové úpravy černý lak vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo.

černý lak vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo

pár

83 990 Kč

**Evoke 50**

Trojčlenná sloupová reprosoustava Dynaudio Evoke 50 s příjemným, velmi muzikálním projevem. Cílem řady Evoke je nabídnout při dané ceně výjimečnou hodnotu pomocí technologií odvozených z řad Contour a Confidence, vestavěných do čistých linií elegantních skříní s povrchovou úpravou vysoké kvality. Osazení dvěma 18 cm MSP Esotec+ basovými měniči s novým košem, vysokou dynamikou a výkonem a vylepšeným magnetickým systémem umožňujícím vysoký zdvih membrány, 15 cm MSP Esotec+ středopásmovým měničem a 28 mm Cerotar výškovým měničem s textilní kalotou a vnitřním vrchlíkem Hexis. Hexis optimalizuje akustické vlastnosti dutiny za textilní kalotou, což přispívá k vyrovnanější frekvenční odezvě. Optimalizovaný magnetický systém s magnety Ferrite+ zvyšuje citlivost výškového měniče. Tyto nové vyvinuté technologie vedou k dynamickému, detailnímu a přirozenému podání výškového frekvenčního pásma s velmi nízkou hladinou fenoménu poslechové únavy. Nový zaoblený elegantní tvar. Skříně v černém a bílém provedení jsou lakovány zcela novou technikou, umožňující dosáhnout nádherný vysoký lesk s efektem skleněného povrchu. Dřevěné povrchové úpravy používají otevřenou dýhu s velmi přirozeným pocitem. Ořech má teplé, hluboce tmavé tóny. Světlé dřevo je vyrobeno z překrásné světlé dýhy meruňky. Měníče jsou vybaveny nově navrženými krycími kroužky upevňovacími vrutů, dodávajícími reprosoustavám stylový čistý vzhled, který zdůrazňuje kvalitu povrchové úpravy skříně a pohyblivých součástí měničů. Krycí kroužky jsou odlévány jako jeden kus, proces odlévání zahrnuje také povrchovou úpravu kroužku a není tak potřeba kroužek lakovat. To zaručuje, že kroužek neztratí pěkný povrch ani po letech používání reprosoustavy. Reprosoustavy Evoke 50 jsou dodávány s dvoudílnými pěnovými ucpávkami, které uživateli umožňují vyladit vyústění bassreflexu ve třech krocích: plně otevřený, polouzavřený, zcela uzavřený. Uživateli je tak umožněno nastavit podání basů v souladu s umístěním reprosoustav a parametry poslechové místnosti. Technická specifikace: citlivost 87dB (2.83V/1m), zatížení podle IEC 260W, impedance 4 ohmy (min. 3 ohmy při 100 Hz), frekvenční rozsah ( $\pm 3$  dB) 30 Hz – 23 kHz, otevřená ozvučnice se zadním bassreflexem, 3 pásmová výhybka 2. řádu (střed/výšky) a 3. řádu (bas), dělicí frekvence výhybky 430 / 3500 Hz, basový měnič 2x18cm Esotec+ MSP, středopásmový měnič 15cm Esotec+ MSP, výškový měnič 28mm Cerotar s Hexis vrchlíkem. Hmotnost 26,9 kg, rozměry (š x v x h) 215 x 1140 x 307 mm, rozměry s nožkami/mřížkou 215 x 1162 x 373 mm. Rozměry balení (kus) 1324 x 459 x 352 mm, hmotnost balení (kus) 33 kg. Povrchové úpravy černý lak vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo.

černý lak vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo

pár

**115 990 Kč****Evoke 25c**

Dvouapásmová reprosoustava středového kanálu domácího kina Dynaudio Evoke 25c. Cílem řady Evoke je nabídnout při dané ceně výjimečnou hodnotu pomocí technologií odvozených z řad Contour a Confidence, vestavěných do čistých linií elegantních skříní s povrchovou úpravou vysoké kvality. Osazení dvěma 14 cm MSP Esotec+ středobasovými měniči s novým košem, vysokou dynamikou a výkonem a vylepšeným magnetickým systémem umožňujícím vysoký zdvih membrány a 28 mm Cerotar výškovým měničem s textilní kalotou a vnitřním vrchlíkem Hexis. Hexis optimalizuje akustické vlastnosti dutiny za textilní kalotou, což přispívá k vyrovnanější frekvenční odezvě. Optimalizovaný magnetický systém s magnety Ferrite+ zvyšuje citlivost výškového měniče. Tyto nové vyvinuté technologie vedou k dynamickému, detailnímu a přirozenému podání výškového frekvenčního pásma s velmi nízkou hladinou fenoménu poslechové únavy. Nový zaoblený elegantní tvar. Skříně v černém a bílém provedení jsou lakovány zcela novou technikou, umožňující dosáhnout nádherný vysoký lesk s efektem skleněného povrchu. Dřevěné povrchové úpravy používají otevřenou dýhu s velmi přirozeným pocitem. Ořech má teplé, hluboce tmavé tóny. Světlé dřevo je vyrobeno z překrásné světlé dýhy meruňky. Měníče jsou vybaveny nově navrženými krycími kroužky upevňovacími vrutů, dodávajícími reprosoustavám stylový čistý vzhled, který zdůrazňuje kvalitu povrchové úpravy skříně a pohyblivých součástí měničů. Krycí kroužky jsou odlévány jako jeden kus, proces odlévání zahrnuje také povrchovou úpravu kroužku a není tak potřeba kroužek lakovat. To zaručuje, že kroužek neztratí pěkný povrch ani po letech používání reprosoustavy. Reprosoustava Evoke 25c je dodávána s pěnovými ucpávkami bassreflexu. Technická specifikace: citlivost 88dB (2.83V/1m), zatížení podle IEC 200W, impedance 4 ohmy, frekvenční rozsah ( $\pm 3$  dB) 50 Hz – 23 kHz, otevřená ozvučnice se zadním bassreflexem, 2,5 pásmová výhybka 2. řádu, dělicí frekvence výhybky 1200 / 2300 Hz, středobasový měnič 2x14cm Esotec+ MSP, výškový měnič 28mm Cerotar s Hexis vrchlíkem. Hmotnost 11,8 kg, rozměry (š x v x h) 600 x 180 x 267 mm. Rozměry s mřížkou 600 x 180 x 277 mm. Rozměry balení (kus) 734 x 418 x 314 mm, hmotnost balení (kus) 14,9 kg. Povrchové úpravy černý lak vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo.

černý lak vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo

ks

**31 990 Kč**

## ŘADA SPECIAL FORTY



### Special Forty

Regálová reprosoustava vyrobená u příležitosti 40 výročí založení firmy Dynaudio. Special Forty jsou osazeny měniči zcela nové konstrukce, vyvinutými pro tuto řadu - špičkovým výškovým měničem Esotar Forty s hedvábnou lakovanou kalotou s vyšším rozlišením a jemností zvuku a novým 17 cm středobasovým měničem s tuhou MSP membránou a hybridním systémem neodymiových/feritových magnetů. Přesná výhybka 1. řádu s technologiemi Phase alignment a Impedance alignment. Celek podtrhuje krásné povrchové provedení s jemně pruhovanou březovou dýhou ve dvou barvách s vysokým leskem. Frekvenční rozsah 41 - 23.000 Hz, impedance 6 ohmů, zatížitelnost podle IEC 200W, citlivost 86dB, výhybka 1. řádu s dělicí frekvencí 2000 Hz, 28 mm výškový měnič Esotar Forty s hedvábnou lakovanou kalotou, 17 cm středobasový měnič s MSP membránou a hybridním magnetem, zadní basreflex. Rozměry 198 x 360 x 307 mm, hmotnost 8,1 kg.

šedá bříza vysoký lesk

pár

79 990 Kč

## ŘADA CONTOUR



### Contour 20

Zcela nová regálová high-end 2 pásmová reprosoustava z legendární řady Contour. Ačkoli jsou její tvary zaoblené a svým designem se hodí i do moderních interiérů, zachovává si typické rysy řady Contour. Zcela nový středobasový měnič s průměrem 18 cm, vysokým zdvihem membrány s proměnnou tloušťkou z firemního materiálu MSP (hořčíkovo-silikátový polymer), lehkou hliníkovou cívkou a dvojitým odvětrávaným magnetem dodává hutné a přesně kontrolované basy a sametové středy. O reprodukci vysokých frekvencí se stará nejlepší firemní měnič Esotar2. Oba měniče jsou osazeny do extrémně pevné ozvučnice z tlakově litého hliníku s tloušťkou 14 mm. Ta je poté pevně spojena se skříňní reprosoustavou, jejíž vícevrstvá konstrukce je vyrobena ze silného MDF a poskytuje silné zatlumení, které pomáhá dosáhnout perfektního zvuku. Zaoblené rohy dodávají reprosoustavám eleganci. Zcela nová konstrukce výhybky a interní kabeláže. Terminály WBT NextGenTM s extrémně krátkou dráhou signálu v bílém nebo černém provedení podle povrchové úpravy reprosoustavy. Technické parametry: 2 pásmová konstrukce se zadním basreflexem, frekvenční rozsah 39 - 23.000 Hz (-3dB), citlivost 86 dB (2,83V/1m), zatížitelnost podle IEC 180W, nominální impedance 4 ohmy, výhybka druhého řádu s dělicí frekvencí 2200 Hz, středobasový měnič Dynaudio 18W55 o průměru 18 cm, výškový měnič Dynaudio Esotar2 s 28 mm lakovanou hedvábnou kalotou, hmotnost 15,5 kg, rozměry 215 x 440 x 360 mm.

dýha slonovinový dub, dýha ořech satén, černý klavírní lak, bílý klavírní lak, dýha šedý dub s vysokým leskem, dýha pallisandr s vysokým leskem

pár

119 990 Kč



### Contour 30

Zcela nová sloupová high-end 2,5 pásmová reprosoustava z legendární řady Contour. Ačkoli jsou její tvary zaoblené a svým designem se hodí i do moderních interiérů, zachovává si typické rysy řady Contour. Dva zcela nové středobasové měniče s průměrem 18 cm, vysokým zdvihem membrány s proměnnou tloušťkou z firemního materiálu MSP (hořčíkovo-silikátový polymer), lehkou hliníkovou cívkou a dvojitým odvětrávaným magnetem dodávají hutné a přesně kontrolované basy a sametové středy. O reprodukci vysokých frekvencí se stará nejlepší firemní měnič Esotar2. Všechny měniče jsou osazeny do extrémně pevné ozvučnice z tlakově litého hliníku s tloušťkou 14 mm. Ta je poté pevně spojena se skříňní reprosoustavou, jejíž vícevrstvá konstrukce je vyrobena ze silného MDF a poskytuje silné zatlumení, které pomáhá dosáhnout perfektního zvuku. Zaoblené rohy dodávají reprosoustavám eleganci. Zcela nová konstrukce výhybky a interní kabeláže. Terminály WBT NextGenTM s extrémně krátkou dráhou signálu v bílém nebo černém provedení podle povrchové úpravy reprosoustavy. Technické parametry: 2,5 pásmová konstrukce s dvěma zadními basreflexy, frekvenční rozsah 32 - 23.000 Hz (-3dB), citlivost 87 dB (2,83V/1m), zatížitelnost podle IEC 300W, nominální impedance 4 ohmy, výhybka druhého řádu s dělicími frekvencemi 300/2200 Hz, 2x středobasový měnič Dynaudio 18W55 o průměru 18 cm, výškový měnič Dynaudio Esotar2 s 28 mm lakovanou hedvábnou kalotou, hmotnost 34,4 kg, rozměry 215 x 1170 x 360 mm.

dýha slonovinový dub, dýha ořech satén, černý klavírní lak, bílý klavírní lak, dýha šedý dub s vysokým leskem, dýha pallisandr s vysokým leskem

pár

185 990 Kč

**Contour 60**

Zcela nová velká sloupová high-end 3 pásmová reprosoustava z legendární řady Contour, určená pro velké místnosti. Ačkoli jsou její tvary zaoblené a svým designem se hodí i do moderních interiérů, zachovává si typické rysy řady Contour. Dva velké, zcela nové basové měniče s průměrem 24 cm, vysokým zdvihem membrány s proměnnou tloušťkou z firemního materiálu MSP (hořčíkovo-silikátový polymer), lehkou hliníkovou cívku a dvojitém odvětrávaným magnetem dodávají nehlubší a přesně kontrolované basy. Nová je také konstrukce středopásmového měniče o průměru 15 cm s membránou z MSP, lehkou hliníkovou cívku a neodymiovým magnetem navrženým metodou FEM (Finite Element Method). Celek pak doplňuje nejlepší firemní výškový měnič Esotar2. Všechny měniče jsou osazeny do extrémně pevné ozvučnice z tlakově litého hliníku s tloušťkou 14 mm. Ta je poté pevně spojena se skříňí reprosoustavy, jejíž vícevrstvá konstrukce je vyrobena ze silného MDF a poskytuje silné zatlumení, které pomáhá dosáhnout perfektního zvuku. Zaoblené rohy dodávají reprosoustavám eleganci. Zcela nová konstrukce výhybky a interní kabeláže. Terminály WBT NextGen™ s extrémně krátkou dráhou signálu v bílém nebo černém provedení podle povrchové úpravy reprosoustavy. Technické parametry: 3 pásmová konstrukce se zadním basreflexem, frekvenční rozsah 28 - 23.000 Hz (-3dB), citlivost 88 dB (2,83V/1m), zatížitelnost podle IEC 390W, nominální impedance 4 ohmy, výhybka druhého řádu s dělicími frekvencemi 220/4500 Hz, 2x basový měnič Dynaudio 24W65 o průměru 24 cm, středopásmový měnič Dynaudio 15M38 o průměru 15 cm, výškový měnič Dynaudio Esotar2 s 28 mm lakovanou hedvábnou kalotou, hmotnost 54,3 kg, rozměry 295 x 1355 x 460 mm. Povrchové úpravy dýha slonovinový dub, dýha ořech satén, černý klavírní lak, bílý klavírní lak, dýha šedý dub s vysokým leskem, dýha pallisandr s vysokým leskem.

pravá dýha

pár

**238 990 Kč****Contour 25c**

Zcela nová high-end 2,5 pásmová reprosoustava pro středová kanál domácího kina z legendární řady Contour. Ačkoli jsou její tvary zaoblené a svým designem se hodí i do moderních interiérů, zachovává si typické rysy řady Contour. Dva zcela nové, symetricky rozmístěné, středobasové měniče s průměrem 18 cm, vysokým zdvihem membrány s proměnnou tloušťkou z firemního materiálu MSP (hořčíkovo-silikátový polymer), lehkou hliníkovou cívku a dvojitém odvětrávaným magnetem dodávají hutné a přesně kontrolované basy a sametové středů. O reprodukci vysokých frekvencí se stará nejlepší firemní měnič Esotar2, umístěný ve středu reprosoustavy. Všechny měniče jsou osazeny do extrémně pevné ozvučnice z tlakově litého hliníku s tloušťkou 14 mm. Ta je poté pevně spojena se skříňí reprosoustavy, jejíž vícevrstvá konstrukce je vyrobena ze silného MDF a poskytuje silné zatlumení, které pomáhá dosáhnout perfektní reprodukce dialogů při sledování filmů. Zaoblené rohy dodávají reprosoustavám eleganci. Zcela nová konstrukce výhybky a interní kabeláže. Terminály WBT NextGen™ s extrémně krátkou dráhou signálu v bílém nebo černém provedení podle povrchové úpravy reprosoustavy. Technické parametry: 2,5 pásmová konstrukce se zadním basreflexem, frekvenční rozsah 35 - 23.000 Hz (-3dB), citlivost 87 dB (2,83V/1m), zatížitelnost podle IEC 300W, nominální impedance 4 ohmy, výhybka druhého řádu s dělicími frekvencemi 300/2200 Hz, 2x středobasový měnič Dynaudio 18W55 o průměru 18 cm, výškový měnič Dynaudio Esotar2 s 28 mm lakovanou hedvábnou kalotou, hmotnost 25,3 kg, rozměry 750 x 250 x 396 mm. Povrchové úpravy dýha slonovinový dub, dýha ořech satén, černý klavírní lak, bílý klavírní lak, dýha šedý dub s vysokým leskem, dýha pallisandr s vysokým leskem.

pravá dýha

ks

**85 990 Kč**



## NOVÁ ŘADA XEO



Xeo 10

NOVINKA - Aktivní kompaktní regálová reprosoustava s vylepšeným vzhledem a zvukem. Skvělá konektivita a možnosti montáže na stěnu nebo stojánek na stůl. Nový design zahrnuje skryté šrouby měničů a ozvučnicí z kartáčovaného hliníku. Černá varianta má ozvučnici a mřížky v černé barvě, bílá varianta pak šedou ozvučnici i mřížky. Nové algoritmy v DSP výhybce poskytují lepší vyvážení basů a výšek a také kvalitnější podání mimo osu reprosoustavy. Všechny vstupy jsou umístěny v jedné reprosoustavě, signál je do druhé reprosoustavy přenášen bezdrátově. Vstupy: analogový, koaxiální digitální, Bluetooth (AptX, AAC). Možnost provozu s Dynaudio Connect s podporou více zdrojů signálu, vícezónového provozu a ovládací aplikace pro iOS. Vestavěný zesilovač s výkonem 130W na kanál a DSP výhybkou. 14 cm MSP středobasový měnič, 28 mm výškový měnič s natíranou měkkou kalotou, inovativní skříň z kompozitu s vysokou hustotou a pevnou hliníkovou ozvučnicí. Plochý bassreflex na zadní straně umožňuje umístit sestavu blízko stěny nebo je na stěnu i zavěsit pomocí VESA 100 kompatibilních úchytových bodů. Podpora signálu až 24bit/96kHz (přímý digitální vstup nebo přes Connect a Hub). Provedení saténové černé s ozvučnicí z černě anodizovaného kartáčovaného hliníku nebo saténové bílé s ozvučnicí z šedého kartáčovaného hliníku.

saténové černé s ozvučnicí z černě anodizovaného kartáčovaného hliníku nebo saténové bílé s ozvučnicí z šedého kartáčovaného hliníku

pár

38 990 Kč

Bezdrátová aktivní high-end regálová reprosoustava Dynaudio Xeo 20 je vynikající volbou pro všechny, kteří hledají perfektně vyladěný kompletní hifi systém. Xeo 20 má přímé vstupy (digitální optický, linkový stereo RCA a linkový minijack) na jedné z reprosoustav, přenos signálu do druhé reprosoustavy je řešen bezdrátově v rozlišení 24/96. K dispozici je také Bluetooth vstup pro přímé přehrávání z mobilních zařízení. Volitelně lze použít také Dynaudio Connect, který přidá další vstupy, DLNA konektivitu a možnost provozu v režimu multiroom. K oběma reprosoustavám stačí přivést jen napájení 220V. Xeo 20 je možné umístit na stojany Dynaudio Stand 10 nebo Stand 20, případně je lze pověsit na stěnu pomocí připravených otvorů pro VESA 100 držák. Objemnější MDF skříň (v porovnání s Xeo 4) reprosoustav je na předních hranách mírně zaoblená, nový je též design IR přijímače a LED indikátorů, které jsou umístěny pod středobasovým měničem. Podpora Hi-res audia až do 24/96 na vestavěném optickém vstupu nebo při použití volitelného Dynaudio Connect. Xeo 20 jsou osazeny 14 cm středobasovým měničem Dynaudio Esotec MSP se zadním šterbinovým basreflexem a 28 mm výškovým měničem Dynaudio Esotec s hedvábnou natíranou kalotou. Každý z měničů je napájen samostatným zesilovačem o výkonu 65W, celkový výkon je 2x130W. Výkonnější DSP procesor s vylepšeným rozlišením dělicí frekvence a kompenzací umístění reprosoustav v prostoru. Nové dálkové ovládání vhodné jak pro přímé vstupy, tak pro Dynaudio Connect. Technické parametry: Celkový výkon 2x130W, frekvenční rozsah 40 - 21.000 Hz (+-3 dB), DSP výhybka s dělicí frekvencí 4700 Hz, vstupy: optický digitální (až 24/96), linkový RCA, linkový minijack, Bluetooth; bezdrátový přenos signálu mezi reprosoustavami v rozlišení 24/96, spotřeba v pohotovostní režimu <0,5W. Rozměry 180 x 320 x 257 mm, 180 x 320 x 265 s mřížkou, hmotnost jedné reprosoustavy 6,2 kg. Součástí dodávky jsou přední mřížky v černé barvě, dálkové ovládání s bateriemi, plastové ochrany výškových měničů, napájecí kabely v délce 2,5 m a karta pro prodloužení záruky. Provedení bílý saténový lak nebo černý saténový lak.

bílý saténový lak nebo černý saténový lak.

pár

56 990 Kč



Xeo 20



**Xeo 30**

Bezdrátová aktivní high-end sloupová reprosoustava Dynaudio Xeo 30 je vynikající volbou pro všechny, kteří hledají perfektně vyladěný kompletní hi-fi systém. Xeo 30 má přímé vstupy (digitální optický, linkový stereo RCA a linkový minijack) na jedné z reprosoustav, přenos signálu do druhé reprosoustavy je řešen bezdrátově v rozlišení 24/96. K dispozici je také Bluetooth vstup pro přímé přehrávání z mobilních zařízení. Volitelně lze použít také Dynaudio Connect, který přidá další vstupy, DLNA konektivitu a možnost provozu v režimu multiroom. K oběma reprosoustavám stačí přivést jen napájení 220V. Objemnější MDF skříň (v porovnání s Xeo 6) reprosoustav je na předních hranách mírně zaoblená, nový je též design IR přijímače a LED indikátorů, které jsou umístěny pod středobasovým měničem. Podpora Hi-res audia až do 24/96 na vestavěném optickém vstupu nebo při použití volitelného Dynaudio Connect. Xeo 30 jsou osazeny dvěma 14 cm středobasovými měniči Dynaudio Esotec MSP se zadním basreflexem a 28 mm výškovým měničem Dynaudio Esotec s hedvábnou natíranou kalotou. Každý z měničů je napájen samostatným zesilovačem o výkonu 65W, celkový výkon je 2x195W. Výkonnější DSP procesor s vylepšeným rozlišením dělicích frekvencí a kompenzací umístění reprosoustav v prostoru. Nové dálkové ovládání vhodné jak pro přímé vstupy, tak pro Dynaudio Connect. Technické parametry: Celkový výkon 2x195W, frekvenční rozsah 36 - 21.000 Hz (+-3 dB), DSP výhybka s dělicími frekvencemi 200/4300 Hz, vstupy: optický digitální (až 24/96), linkový RCA, linkový minijack, Bluetooth; bezdrátový přenos signálu mezi reprosoustavami v rozlišení 24/96, spotřeba v pohotovostní režimu <0,5W. Rozměry 180 x 825 x 246 mm, 228 x 852 x 275 s nožičkami a mřížkou, hmotnost jedné reprosoustavy 13,4 kg, Součástí dodávky jsou přední mřížky v černé barvě, dálkové ovládání s bateriemi, plastové ochrany výškových měničů, napájecí kabely v délce 2,5 m a karta pro prodloužení záruky. Provedení bílý saténový lak nebo černý saténový lak.

bílý saténový  
lak nebo černý  
saténový lak

pár

**92 990 Kč****PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO XEO A FOCUS XD****Master remote Control**

Dálkový ovladač pro systém XEO 4/6. Umožňuje snadné přepínání mezi jednotlivými vstupními signály i jednotlivými zónami.

ks

**990 Kč****Xeo Link Xeo 4/6**

Verze pro reproduktory Xeo 4 nebo Xeo 6 s 17 stupňovou regulací hlasitosti. Xeo Link přijímá bezdrátový signál z vysílače Xeo Hub a poskytuje analogový i digitální výstup, ať už pro aktivní sub-woofer nebo jiné aktivní reproduktory. Frekvence přenosového signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos až do kvality 24bit/96kHz. Výstupy: digitální koaxiální a optický, analogový linkový. Rozměry: 120 x 32 x 90 mm, hmotnost 0.16kg. Provedení v černé barvě.

černé

ks

**3 990 Kč****Xeo Link 2017**

Verze pro reprosoustavy Xeo 2 a Focus XD s 34 stupňovou regulací hlasitosti. Xeo Link přijímá bezdrátový signál z vysílače Xeo Hub a poskytuje analogový i digitální výstup, ať už pro aktivní sub-woofer nebo jiné aktivní reproduktory. Frekvence přenosového signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos až do kvality 24bit/96kHz. Výstupy: digitální koaxiální a optický, analogový linkový. Rozměry: 120 x 32 x 90 mm, hmotnost 0.16kg. Provedení v černé barvě.

černé

ks

**3 990 Kč****Xeo Extender**

Bezdrátový vysílač pro šíření bezdrátového signálu. Frekvence přenosového signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos až do kvality 24bit/96kHz. Rozměry 120 x 32 x 90 mm, hmotnost 0.16kg. Provedení v černé barvě.

černé

ks

**3 990 Kč**

## ŘADA FOCUS XD



**Focus 20XD**

Focus 20XD je kompletní hi-fi systém... a to bez komplikovanosti kompletního hi-fi systému. Tyto dvoupásmové high-endové regálové aktivní reprosoustavy k vám domů přináší nejvyšší bezdrátový streaming ve vysokém rozlišení, a to z jakéhokoli myslitelného zdroje. Pošlete do nich digitální signál (drátově, nebo bezdrátově, je to na vás) a zůstane takový až do posledního možného okamžiku – což znamená, že zůstane čistý z nahrávacího studia až do měniče v reprosoustavě. Reprosoustava je osazena 17 cm středobasovým měničem s monolitickou membránou z MSP (hořčíkovo-silikátový polymer, vyvinutý firmou Dynaudio), zadním basreflexem a 28 mm výškovým měničem s natíranou hedvábnou kalotou. Každý z měničů je napájen samostatným zesilovačem o výkonu 150W (celkový výkon je tedy 2x300W). DSP výhybka s dělicím kmitočtem 4.200 Hz. Frekvenční rozsah 39 - 24.000 Hz. Digitální ekvalizér podle polohy reprosoustavy v místnosti, vestavěný 24bit/192 kHz D/A převodník. Vstupy: 1x linkový RCA, 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192), bezdrátový vstup pro Dynaudio Connect (až 24/96, UPnP streaming, TIDAL, Spotify Connect, ovládací aplikace). Výstupy: 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192). Rozměry 198 x 360 x 322 mm, hmotnost 8,65 kg. Provedení saténová bílá, saténová černá, dýha ořech vysoký lesk, černý klavírní lak vysoký lesk, dýha palisandr vysoký lesk, dýha šedý dub vysoký lesk

pravá dýha

pár

**129 990 Kč**



**Focus 30XD**

Focus 30XD je kompletní hi-fi systém... a to bez komplikovanosti kompletního hi-fi systému. Tyto třípásmové high-endové sloupové aktivní reprosoustavy k vám domů přináší nejvyšší bezdrátový streaming ve vysokém rozlišení, a to z jakéhokoli myslitelného zdroje. Pošlete do nich digitální signál (drátově, nebo bezdrátově, je to na vás) a zůstane takový až do posledního možného okamžiku – což znamená, že zůstane čistý z nahrávacího studia až do měniče v reprosoustavě. Reprosoustava je osazena 17 cm basovým měničem s monolitickou membránou z MSP (hořčíkovo-silikátový polymer, vyvinutý firmou Dynaudio), zadním basreflexem, 17 cm středopásmovým měničem s monolitickou membránou z MSP a 28 mm výškovým měničem s natíranou hedvábnou kalotou. Každý z měničů je napájen samostatným zesilovačem o výkonu 150W (celkový výkon je tedy 2x450W). DSP výhybka s dělicími kmitočty 300 a 4.000 Hz. Frekvenční rozsah 29 - 24.000 Hz. Digitální ekvalizér podle polohy reprosoustavy v místnosti, vestavěný 24bit/192 kHz D/A převodník. Vstupy: 1x linkový RCA, 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192), bezdrátový vstup pro Dynaudio Connect (až 24/96, UPnP streaming, TIDAL, Spotify Connect, ovládací aplikace). Výstupy: 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192). Rozměry 198 x 980 x 307 mm, hmotnost 18,5 kg.

saténová bílá, saténová černá, dýha ořech vysoký lesk, černý klavírní lak vysoký lesk, dýha palisandr vysoký lesk, dýha šedý dub vysoký lesk

pár

**196 990 Kč**



**Focus 60XD**

Focus 60XD je kompletní hi-fi systém... a to bez komplikovanosti kompletního hi-fi systému. Tyto velké třípásmové high-endové sloupové aktivní reprosoustavy s uzavřenou ozvučnicí k vám domů přináší nejvyšší bezdrátový streaming ve vysokém rozlišení, a to z jakéhokoli myslitelného zdroje. Pošlete do nich digitální signál (drátově, nebo bezdrátově, je to na vás) a zůstane takový až do posledního možného okamžiku – což znamená, že zůstane čistý z nahrávacího studia až do měniče v reprosoustavě. Reprosoustava je osazena dvěma 18 cm basovými měniči s monolitickou membránou z MSP (hořčíkovo-silikátový polymer, vyvinutý firmou Dynaudio), 14 cm středopásmovým měničem s monolitickou membránou z MSP a 28 mm výškovým měničem s natíranou hedvábnou kalotou. Každý z měničů je napájen samostatným zesilovačem o výkonu 150W (celkový výkon je tedy 2x600W). DSP výhybka s dělicími kmitočty 285 a 4.600 Hz. Frekvenční rozsah 18 - 24.000 Hz. Digitální ekvalizér podle polohy reprosoustavy v místnosti, vestavěný 24bit/192 kHz D/A převodník. Vstupy: 1x linkový RCA, 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192), bezdrátový vstup pro Dynaudio Connect (až 24/96, UPnP streaming, TIDAL, Spotify Connect, ovládací aplikace). Výstupy: 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192). Rozměry 213 x 1095 x 337 mm, hmotnost 27 kg. Provedení saténová bílá, saténová černá, dýha ořech vysoký lesk, černý klavírní lak vysoký lesk, dýha palisandr vysoký lesk, dýha šedý dub vysoký lesk

pravá dýha

pár

**259 990 Kč**

## SUBWOOFERY



SUB 3

Flexibilní subwoofer s uzavřenou ozvučnicí, vhodný jak pro domácí kino, tak pro stereo sestavy. Rozměrově je stejný jako přechůdce, model Sub 250 II, ale uvnitř najdete výkonější zesilovač s 300W výkonu a další funkce z většího modelu Sub 600. Dalšími novinkami jsou pevná přední ozvučnice s dvojitou tloušťkou (37 mm), která je zaoblená ve stylu nové řady Contour. Také nový 24 cm měnič a další komponenty jsou v kvalitě řady Contour. Pro systémy bez výstupu pro subwoofer je k dispozici průchozí stereo vstup/výstup. Výkon 300W, frekvenční rozsah 22 - 175 Hz (+-3dB), HF limity: Vstup SUB 50 - 250Hz, vstup LFE 150 Hz. Vstupy: 1x LFE RCA, 1x stereo linkový RCA. Výstupy: 1x stereo linkový RCA. Nastavení fáze signálu 0° nebo 180°. Nastavitelná horní propust: plochá, 60 Hz, 80 Hz. Spotřeba <0,5W v pohotovostním režimu, 325W maximální. Rozměry 350 x 420 x 370 mm vč. mřížky a nohou. Hmotnost 10,5 kg. Provedení bílý saténový lak nebo černý saténový lak.

bílý saténový  
lak nebo černý  
saténový lak

ks

39 990 Kč



SUB 6

Inteligentní výkonný subwoofer, který se přesně spáruje s reprosoustavami Dynaudio (řady Contour, Confidence, Evidence, Special Forty, Special Twenty Five). Obsahuje pokročilou inteligentní DSP technologii, která přizpůsobí jeho zvukové parametry na míru konkrétnímu modelu reprosoustav Dynaudio. Nastavení se provádí na displeji subwooferu a používá přesné zvukové mapy každého modelu reprosoustav Dynaudio, vytvořené v měřicí laboratoři firmy. Zvukové mapy pro budoucí modely je možné přidat kdykoli pomocí aktualizace firmware subwooferu. Pro jiné modely dalších značek je samozřejmě možné nastavit ručně dělicí frekvenci výhybky, zisk a fázi. O mohutné basy se starají dva nové hybridní MSP+ měniče Dynaudio s průměrem 24 cm, vyvinuté přímo pro použití v subwooferu. Měníče jsou umístěny na protilehlých stranách uzavřené skříně, která je širší než hlubší a umožňuje tak perfektní umístění u zdi. Sub 6 má jak RCA tak XLR vstupy pro snadnou integraci do téměř libovolného stereo nebo vícekanálového systému. Subwoofer umožňuje snadné nastavení zpoždění signálu pro perfektní sladění s reprosoustavami pomocí zadání vzdálenosti od poslechového místa. K dispozici je také parametrický ekvalizér, který umožní korekci vlivu poslechového prostoru na zvuk. Výkon 500W, frekvenční rozsah 16 - 230 Hz (+-3dB), Vstupy: 1x stereo linkový XLR, 1x stereo linkový RCA. Výstupy: 1x stereo linkový XLR, 1x stereo linkový RCA. Nastavení fáze signálu 0° nebo 180°. Parametrický ekvalizér. DSP procesor se zvukovými mapami reprosoustav Dynaudio (aktuální seznam modelů najdete na [www.dynaudio.com](http://www.dynaudio.com)). Spotřeba <0,5W v pohotovostním režimu, 650W maximální. Rozměry 470 x 333 x 268 mm. Hmotnost 21,5 kg. Provedení bílý saténový lak nebo černý saténový lak.

bílý saténový  
lak nebo černý  
saténový lak

ks

65 990 Kč

## NOVÁ ŘADA STUDIO (INSTALAČNÍ REPRODUKTORY)



S4-LCRM

NOVINKA - modulární instalační reproduktor s výškovým a středobasovým měničem, určený pro kombinování s basovým modulem Dynaudio S4-LCR65W. Z modulů lze vytvářet vertikálně nebo horizontálně orientované, do zdi vestavěné třípásmové reproduktory pro stereo ozvučení nebo domácí kino. Každý modul LCRM má pasivní výhybku s trojpolohovým přepínačem, který umožňuje propojení modulu s jedním nebo dvěma basovými moduly LCR65W nebo v poloze bypass použití virtuálně nekonečného počtu modulů v systémech s externím DSP procesingem a napájením každého měniče modulu samostatným zesilovačem. Reproduktor se vejde do 16" (40,64 cm) rastru, instalace pomocí dodaného rámečku je velmi snadná. K systému LCR je volitelně dodáváno pět různých typů magneticky uchycených mřížek, které lze přelakovat a dosáhnout tak naprostého splynutí s interiérem. Moduly lze spojovat k sobě a překrýt sestavu jednou mřížkou nebo je instalovat odděleně. Reproduktory lze také instalovat za akusticky prodyšné tkaniny nebo průzvučná projekční plátina. Měníče Dynaudio sdílejí technologie použité v high-end reprosoustavách této značky. Postup instalace reproduktorů z řady Dynaudio Studio můžete shlédnout na [www.dynaud.io/custominstall](http://www.dynaud.io/custominstall). 2 pásma, frekvenční rozsah 250 - 20.000 Hz, impedance 8 ohmů/5 ohmů (nominální/minimální), nominální zatížitelnost 50W, dlouhodobá zatížitelnost 100W (100 hodin nepřetržitě), citlivost 89 dB +-3dB, nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0/+3 dB, rozměr otvoru ve zdi 190 x 213 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 90 mm. K reproduktoru je nutné objednat mřížku dle konfigurace.

ks

21 990 Kč

**S4-LCR65W**

NOVINKA - modulární instalační reproduktor s dvěma basovými měniči, určený pro kombinování se středovýškovým modulem Dynaudio S4-LCRMt. Z modulů lze vytvářet vertikálně nebo horizontálně orientované, do zdi vestavěné třípásmové reproduktory pro stereo ozvučení nebo domácí kino. Reproduktor se vejde do 16" (40,64 cm) rástru, instalace pomocí dodaného rámečku je velmi snadná. K systému LCR je volitelně dodáváno pět různých typů magneticky uchycených mřížek, které lze přelakovat a dosáhnout tak naprostého splynutí s interiérem. Moduly lze spojovat k sobě a překrýt sestavu jednou mřížkou nebo je instalovat odděleně. Reproduktory lze také instalovat za akusticky prodyšné tkaniny nebo průzvučná projekční plátina. Měníče Dynaudio sdílejí technologie použité v high-end reprosoustavách této značky. Postup instalace reproduktorů z řady Dynaudio Studio můžete shlédnout na [www.dynaud.io/custominstall](http://www.dynaud.io/custominstall). Frekvenční rozsah 35 - 300 Hz, impedance 4 ohmů/3,2 ohmů (nominální/minimální), nominální zatížitelnost 50W, dlouhodobá zatížitelnost 200W (100 hodin nepřetržitě), citlivost 86 dB +-3dB, rozměr otvoru ve zdi 190 x 373 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 90 mm. K reproduktoru je nutné objednat mřížku dle konfigurace.

ks **15 990 Kč****S4-LCRMtGR**

Čtvercová mřížka pro středovýškový modulární reproduktor Dynaudio S4-LCRMt, rozměr 264 x 264 mm, magnetické uchycení, provedení bílé, mřížku je možné přelakovat.

bílý

ks **1 190 Kč****S4-LCR65WGR**

Obdélníková mřížka pro basový modulární reproduktor Dynaudio S4-LCR65W, rozměr 424 x 264 mm, magnetické uchycení, provedení bílé, mřížku je možné přelakovat.

bílý

ks **1 490 Kč****S4-LCRGR1**

Obdélníková mřížka pro sestavu basového modulárního reproduktoru Dynaudio S4-LCR65W a středovýškového reproduktoru Dynaudio S4-LCRMt, rozměr 614 x 264 mm, magnetické uchycení, provedení bílé, mřížku je možné přelakovat.

bílý

ks **2 090 Kč****S4-LCRGR2**

Obdélníková mřížka pro sestavu dvou basových modulárních reproduktorů Dynaudio S4-LCR65W a středovýškového reproduktoru Dynaudio S4-LCRMt, rozměr 985 x 264 mm, magnetické uchycení, provedení bílé, mřížku je možné přelakovat.

bílý

ks **2 090 Kč****S4-LCRGRC**

Flexibilní obdélníková mřížka pro téměř libovolné sestavy modulárních reproduktorů Dynaudio S4-LCRxxx, mřížku lze zaříznout na požadovaný rozměr a opatřit ji dodávanými koncovkami, rozměr 1319 x 264 mm, magnetické uchycení, provedení bílé, mřížku je možné přelakovat.

bílý

ks **3 690 Kč****S4-DVC65**

NOVINKA - kompaktní a flexibilní stereo reproduktor pro instalaci do stropu v menších místnostech, kde není možné instalovat stereo pár reproduktorů. Mezi hlavní výhody patří malé rozměry, ale velký zvuk bez zkreslení i při vysokých hlasitostech. Použité měniče Dynaudio sdílejí technologie použité v high-end reprosoustavách této značky. Snadná montáž jen rukama bez pomoci nástrojů. Středobasový měnič s MSP membránou s průměrem 17 cm je nakloněný a celý reproduktor lze v rámu otáčet o 360° a nastavit tak optimální poslech na požadovaném místě. Také výškové měniče s precizně lakovanou hedvábnou kalotou o průměru 28 mm lze naklánět dle potřeby. Reproduktor může být vybaven kruhovou nebo čtvercovou mřížkou s magnetickým uchycením, kterou lze přelakovat do libovolného odstínu. 2 pásma, frekvenční rozsah 50 - 20.000 Hz, impedance 2x 4 ohmy/ 2x 3,2 ohmů (nominální/minimální), nominální zatížitelnost 2x 50W, dlouhodobá zatížitelnost 2x 100W (100 hodin nepřetržitě), citlivost 83,5 dB, nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0 dB, průměr otvoru ve stropě 210 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 167 mm. Provedení mřížky bílé

ks **15 990 Kč**



S4-C65

NOVINKA - kompaktní a flexibilní reproduktor pro instalaci do stropu. Mezi hlavní výhody patří malé rozměry, ale velký zvuk bez zkreslení i při vysokých hlasitostech. Použité měniče Dynaudio sdílejí technologie použité v high-end reprosoustavách této značky. Snadná montáž jen rukama bez pomoci nástrojů. Středobasový měnič s MSP membránou s průměrem 17 cm je nakloněný a celý reproduktor lze v rámu otáčet o 360° a nastavit tak optimální poslech na požadovaném místě. Také výškový měnič s precizně lakovanou hedvábnou kalotou o průměru 28 mm lze naklánět dle potřeby. Reproduktor může být vybaven kruhovou nebo čtvercovou mřížkou s magnetickým uchycením, kterou lze přelakovat do libovolného odstínu. 2 pásma, frekvenční rozsah 55 - 20.000 Hz, impedance 8 ohmů/5 ohmů (nominální/minimální), nominální zatížitelnost 50W, dlouhodobá zatížitelnost 125W (100 hodin nepřetržitě), citlivost 87,5 dB, nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0/+3 dB, průměr otvoru ve stropě 210 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 151,5 mm. Provedení mřížky bílé.

ks

13 990 Kč



S4-C80

NOVINKA - flexibilní reproduktor pro instalaci do stropu ve větších prostorech. Silný zvuk bez zkreslení i při vysokých hlasitostech pro velké místnosti. Použité měniče Dynaudio sdílejí technologie použité v high-end reprosoustavách této značky. Snadná montáž jen rukama bez pomoci nástrojů. Středobasový měnič s MSP membránou s průměrem 20 cm je nakloněný a celý reproduktor lze v rámu otáčet o 360° a nastavit tak optimální poslech na požadovaném místě. Také výškový měnič s precizně lakovanou hedvábnou kalotou o průměru 28 mm lze naklánět dle potřeby. Reproduktor může být vybaven kruhovou nebo čtvercovou mřížkou s magnetickým uchycením, kterou lze přelakovat do libovolného odstínu. 2 pásma, frekvenční rozsah 45 - 20.000 Hz, impedance 8 ohmů/5 ohmů (nominální/minimální), nominální zatížitelnost 100W, dlouhodobá zatížitelnost 140W (100 hodin nepřetržitě), citlivost 89 dB, nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0/+3 dB, průměr otvoru ve stropě 260 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 160,5 mm. Provedení mřížky bílé.

ks

19 990 Kč



S4-W65

NOVINKA - kompaktní reproduktor pro instalaci do stěny v malých a středních prostorech. Kvalitní zvuk bez kompromisů. Použité měniče Dynaudio sdílejí technologie použité v high-end reprosoustavách této značky. Snadná montáž jen rukama bez pomoci nástrojů. Reproduktor je osazen středobasovým měničem s MSP membránou o průměru 17 cm a výškovým měničem s precizně lakovanou hedvábnou kalotou o průměru 28 mm. Reproduktor je vybaven mřížkou s magnetickým uchycením, kterou lze přelakovat do libovolného odstínu. 2 pásma, frekvenční rozsah 55 - 20.000 Hz, impedance 8 ohmů/5 ohmů (nominální/minimální), nominální zatížitelnost 50W, dlouhodobá zatížitelnost 125W (100 hodin nepřetržitě), citlivost 87,5 dB, nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0/+3 dB, rozměr otvoru 175 x 275 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 90 mm. Provedení mřížky bílé.

ks

16 990 Kč



S4-W80

NOVINKA - největší reproduktor z nové řady Studio pro instalaci do stěny ve velkých prostorech. Velký zvuk pro hudbu i domácí kino. Použité měniče Dynaudio sdílejí technologie použité v high-end reprosoustavách této značky. Snadná montáž jen rukama bez pomoci nástrojů. Reproduktor je osazen velkým středobasovým měničem s MSP membránou o průměru 20 cm a výškovým měničem s precizně lakovanou hedvábnou kalotou o průměru 28 mm. Reproduktor je vybaven mřížkou s magnetickým uchycením, kterou lze přelakovat do libovolného odstínu. 2 pásma, frekvenční rozsah 45 - 20.000 Hz, impedance 8 ohmů/5 ohmů (nominální/minimální), nominální zatížitelnost 100W, dlouhodobá zatížitelnost 140W (100 hodin nepřetržitě), citlivost 89 dB, nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0/+3 dB, rozměr otvoru 215 x 370 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 97 mm. Provedení mřížky bílé.

ks

21 990 Kč



## ŘADA I (INSTALAČNÍ REPRODUKTORY)



**IP Bracket** Instalační konzole pro instalaci modelů IP17 a IP24 do sádkarotonových příček, případně stropů. ks **900 Kč**



**IW 17** Reproduktoři pro instalaci do stěny nebo stropu, citlivost 88dB, impedance 4-6 ohmů, zatížitelnost podle IEC 100W, frekvenční rozsah 45 - 25.000 Hz, 17 cm středobasový měnič s membránou z MSP + 19 mm výškový měnič s měkkou kalotou, vnější rozměry (š x v x h): 195 x 289 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 105 mm, hmotnost 1,7 kg. Provedení bílé. bílé ks **8 990 Kč**



**IC 17** Kruhový reproduktor pro instalaci do stropu, citlivost 88dB, impedance 4-6 ohmů, zatížitelnost podle IEC 100W, frekvenční rozsah 45 - 25.000 Hz, 17 cm středobasový měnič s membránou z MSP + 19 mm výškový měnič s měkkou kalotou, průměr: 236 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 109 mm, hmotnost 1,5 kg. Provedení bílé. bílé ks **8 990 Kč**



**IP 17** Reproduktor pro instalaci do stěny, citlivost 88dB, impedance 8 ohmů, zatížitelnost podle IEC 150W, frekvenční rozsah 45 - 23.000 Hz, 17 cm středobasový měnič s membránou z MSP + 28 mm výškový měnič s měkkou kalotou, rozměry: 225 x 325 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 92 mm, hmotnost 3 kg. Provedení bílé. bílé ks **14 930 Kč**



**IP 24** Reproduktor pro instalaci do stěny, citlivost 90dB, impedance 4 ohmů, zatížitelnost podle IEC 150W, frekvenční rozsah 40 - 23.000 Hz, 24 cm středobasový měnič s membránou z MSP + 28 mm výškový měnič s měkkou kalotou, rozměry: 286 x 385 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 92 mm, hmotnost 3,5 kg. Provedení bílé. bílé ks **21 020 Kč**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ




**Stand 10** Dynaudio Stand 10 je kompaktní stojan pro regálové reprosoustavy od Emit 10 do Excite X18. Celohliníkový design s prostorem pro protažení kabelů. Přední část stojanu je možné naplnit pískem. Stojan má rukou nastavitelné hroty. Na stojan je možné přidělat stávající volitelné adaptéry pro Contour 1.4, Contour 20 a Confidence 1. Provedení saténově černé, saténově bílé. saténově černé a bílé pár **8 590 Kč**



**Stand 20** Dynaudio Stand 20 je větší stojan pro regálové reprosoustavy od Excite X18 až po Contour 20 a Confidence C1. Celohliníkový design s prostorem pro protažení kabelů. Přední část stojanu je možné naplnit pískem. Stojan má hroty nastavitelné z horní strany základny. Na stojan je možné přidělat stávající volitelné adaptéry pro Contour 1.4, Contour 20 a Confidence 1. Provedení saténově černé, saténově bílé a saténově stříbrné. saténově černé, bílé a stříbrné pár **13 790 Kč**



**Xeo 2/Xeo 10 Wall Bracket** Montážní konzola pro uchycení reprosoustavy Dynaudio Xeo 2 nebo Xeo 10 na stěnu. pár **3 300 Kč**



**Xeo 2/Xeo 10 Desk Stand** Elegantní stojan na stůl pro reprosoustavy Dynaudio Xeo 2 nebo Xeo 10. pár **5 500 Kč**



**SF 1** Šikmá podložka pod kompaktní reprosoustavy pro postavení na stůl nebo polici. Provedení černá a bílá. černá a bílá pár **1 690 Kč**



**Wall mount** Univerzální úchyt na stěnu pro regálové reprosoustavy. Směrově nastavitelný. Provedení černé. černé pár **2 390 Kč**



**Center base** Univerzální, úhlově nastavitelný úchyt pro centrální reproduktory, maximální rozměry repro 500 x 280 x 300 mm. Provedení antracit. antracit ks **3 450 Kč**



**WSB 1** Univerzální úchyt na stěnu pro regálové reprosoustavy, nastavitelný ve všech směrech. Provedení bílý a černý lesklý lak. bílý a černý lesklý lak pár **6 590 Kč**


**Stand 6  
adapter C1**

Adaptér na stojany Stand 6 pro reprosoustavy Dynaudio Confidence C1. Zajišťuje přesné uchycení dané reprosoustavy. Provedení černé.

černé

pár

**990 Kč**
**Stand 6  
adapter C20**

Adaptér na stojany Stand 6 pro reprosoustavy Dynaudio Contour 20. Zajišťuje přesné uchycení dané reprosoustavy. Provedení černé.

černé

pár

**990 Kč**
**Stand 6  
adapter C1.4**

Adaptér na stojany Stand 6 pro reprosoustavy Dynaudio Contour S1.4. Zajišťuje přesné uchycení dané reprosoustavy. Provedení černé nebo bílé.

černé nebo bílé

pár

**990 Kč**
**Center base 2**

Exklusivní úhlově nastavitelný úchyt pro centrální reprosoustavy Contour S CX, Confidence Center nebo Evidence Center, maximální rozměry 500 x 280 x 300 mm. Provedení antracit.

antracit

ks

**14 990 Kč**
**POZNÁMKY :**

Standardní záruční doba na reprosoustavy Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na <http://www.dynaudio.com/register/> je prodloužená záruční doba od výrobce až na 96 měsíců.

V ceníku jsou uvedeny referenční maloobchodní ceny s DPH v českých korunách.

Záruční lhůty jsou uvedeny v detailním popisu jednotlivých výrobků a služeb na [www.ketos.eu](http://www.ketos.eu).

Podrobné záruční podmínky si vyžádejte.

Změna ceny a specifikace jednotlivých výrobků nebo služeb je vyhrazena.

Ostatní obchodní vztahy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti AV Integra CZ s.r.o.







HIFIPartner, s.r.o.  
Bělehradská 15/55,  
Praha 4 - 140 00

IČ: 28373936  
DIČ: CZ28373936

+420 731663566  
info@hifipartner.cz

www.hifipartner.cz  
www.poslechovestudio.cz